

Karotech
KAROTECH

Protolöschaum 121
UL-94V-0 (UL-94V-0)

1. B (Holz, Kohle, Stroh)
2. A (Papier, Karton)
3. C (Benzin, Öl, Schmelzmetalle)
4. F (Flüssigbrennstoffe)
5. D (Metallpulver)
6. E (Elektroenergie)

121-Gesamt

befreit sein. Die Behältertemperatur während der Verarbeitung hat zwischen +5 °C bis +35 °C zu liegen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5 °C bis +35 °C. Zu schützende Flächen (Fensterbänke, Fenster, Bodenbeläge, etc.) sind abzudecken. Schaumspritzer sind sofort mit Pistolenreiniger zu entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Technische Daten: - Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1, - Freigeschäumte Masse: ca. 46 Liter, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C, - Klebefrei-Zeit: ca. 10 min, - Schneidbarkeit: nach ca. 30 min, - Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK). AKTION: 1 Dose nur □ 3,75. Ab 12 Dosen je nur □ 3,67!

05/2025

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at