

Klebspachtel LORENCIC light



Spachteln (Unterputz) bei Mindestdicke 8 mm.

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung. Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe. Für Minstdicken 3 mm, 5 mm und 8 mm geeignet. Verbrauch: ca. 3,5-6,0 kg/m² Kleben, Minstdicke 3 mm: ca. 3,0-4,0 kg/m² Spachteln (Unterputz), Minstdicke 5 mm: ca. 5,5-6,5 kg/m² Spachteln (Unterputz), Minstdicke 8 mm: ca. 8,0 kg/m² Spachteln (Unterputz). Ergiebigkeit: ca. 8,3 m²/Sack Spachteln (Unterputz) bei Minstdicke 3 mm, ca. 5,0 m²/Sack Spachteln (Unterputz) bei Minstdicke 5 mm, ca. 3,0 m²/Sack

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z26155LO	Klebspachtel light 25kg/Sack 54Sack/Pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at